



# Schirmbar-Pavillon Rechteck 4 x 2 m

## In nur 15 Minuten ohne Werkzeug betriebsbereit

als Infopoint, Verkaufs-, Ausschank-, Imbiss- und Marktstand, mobile Bar etc im open-air-Bereich und für Inneneinsätze.

Montage ohne Werkzeug durch Stecksystem, regulierbare Dachspannung, höhenverstellbare Stützfüße, durch Nacht-paneele komplett abschließbar, Transport und Lagerung in stapelbarem Container.

- Struktur** verzinkter Stahl, langlebig, rost-geschützt
- Paneele** Polycarbonat-Platten, stoßfest, resistent gegen Fett und Chemikalien, leicht, abwaschbar, bedruckbar, feuerhemmend
- Dach** feuerhemmendes PVC, Ecken verstärkt, im Tragesack
- Zertifikat** TÜV und Brand für Dach und Paneele
- Farben** Weiß, Ecrú, Grau, Gelb, Rot, Grün, Dunkelblau  
Sonderfarben: Hellblau, Schwarz -> Aufpreis
- Lieferumfang** 6 Steher mit Ausleger für Dach und Theke  
6 Frontpaneele, davon 1 Türteil  
6 Thekenelemente, davon 1 Klappteil  
Elektroanschluss in einem Steher  
1 Transportcontainer  
sowie 6 Verschlusspaneele, absperrbar, stoßsicher
- Optionen** Holzboden, 8-teilig  
Beleuchtung, 3 Scheinwerfer  
Heizstrahler, 1.500 Watt
- Druck** Dach und alle Paneele bedruckbar  
vollflächiger Digital- oder Folienthermodruck

### Abmessungen

Dachlänge/Dachbreite	5,42 x 3,35 m
Dachvorsprung	0,63 m
Innenmaß (LxB)	3,46 x 1,38 m
Firsthöhe / Durchgangshöhe	3,50 / 2,05 m
Thekenhöhe / Thekentiefe	1,00 / 0,40 m
Gewicht Pavillon	210 kg
Transportbehälter (LxBxH)	2,31 x 0,70 x 1,15 m
Transportbehälter Gewicht	78 kg
Verschlusspaneele (LxB)	1,99 x 1,17 m
Verschlusspaneele Gewicht	60 kg

Lieferzeit ca 3 Wochen nach Auftragserhalt/Druckfreigabe

