



Schirmbar-Pavillon

6-Eck

In nur 15 Minuten ohne Werkzeug betriebsbereit

als Infopoint, Verkaufs-, Ausschank-, Imbiss- und Marktstand, mobile Bar etc im open-air-Bereich und für Inneneinsätze.

Montage ohne Werkzeug durch Stecksystem, regulierbare Dachspannung, höhenverstellbare Stützfüße, durch Nacht-paneele komplett abschließbar, Transport und Lagerung in stapelbarem Container.

- Struktur** verzinkter Stahl, langlebig, rost-geschützt
- Paneele** Polycarbonat-Platten, stoßfest, resistent gegen Fett und Chemikalien, leicht, abwaschbar, bedruckbar, feuerhemmend
- Dach** feuerhemmendes PVC, Ecken verstärkt, im Tragesack
- Zertifikat** TÜV und Brand für Dach und Paneele
- Farben** Weiß, Ecrú, Grau, Gelb, Rot, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Schwarz
- Lieferumfang** 6 Steher mit Ausleger für Dach und Theke
 6 Frontpaneele, davon 1 Türteil
 6 Thekenelemente, davon 1 Klappteil
 Elektroanschluss in einem Steher
 1 Transportcontainer
 sowie 6 Verschlusspaneele, absperierbar, stoßsicher
- Optionen** Holzboden, 6-teilig
 Beleuchtung, 3 Scheinwerfer
 Heizstrahler, 1.500 Watt
- Druck** Dach und alle Paneele bedruckbar
 vollflächiger Digital- oder Folienthermodruck

Abmessungen

Dachplane Durchmesser	5,80 m
Dachvorsprung	0,90 m
Innenmaß (LxB)	3,25 x 2,96 m
Firsthöhe / Durchgangshöhe	3,50 / 2,05 m
Thekenhöhe / Thekentiefe	1,00 / 0,40 m
Gewicht Pavillon	190 kg
Transportbehälter (LxBxH)	2,31 x 0,70 x 1,15 m
Transportbehälter Gewicht	78 kg
Verschlusspaneele (LxB)	1,99 x 1,17 m
Verschlusspaneele Gewicht	60 kg

Lieferzeit ca 2 – 3 Wochen nach Auftrag-/Druckfreigabe



www.zelt-schirmbar.at • Tel: 0664/9101088



Gleicher Aufbauablauf bei allen Schirmbarmodellen

