

## Verriegelung des Vordaches

### BEIM AUFBAU:

☛ Vergewissern Sie sich beim Auf Falten von Struktur/Dach, dass die **Verriegelungshaken für das Vordach innerhalb der Ausleger hängen.** (A)

Ausleger und Stütze des Vordaches fahren beim Aufstellen automatisch aus und verriegeln mit dem Schieber im Eckpfosten.

Lediglich die **beiden Verriegelungshaken** sind noch jeweils an den Scheren einzuhängen.

1) Verriegelungshaken von außen durch die große Öse im Dach stecken und von innen in die vorgesehene Öffnung einhängen. **ACHTUNG:** dabei **Dachausleger und Stütze bei Bedarf nach außen drücken.**

2) Die Klettverschlüsse im Vordach an den Pfosten bzw. am Dach schließen


☛ Mit dem Gewinden im grauen Zylinder des Verriegelungshakens lässt sich die Spannung des Vordaches regulieren. (B)

**BEIM ABBAU** in umgekehrter Reihenfolge vorgehen


Zuerst Klettverschlüsse lösen; erst dann Verriegelungshaken aushängen

### BEIM AUFBAU:

**Verriegelung VORDACH 2/3-seitig:**  
Vordere Eck-Ausleger anheben, Stütze anheben, Ausleger einlegen, entlang fahren und mit Druckknopf verriegeln.




(A)



(B)



zu 1)



zu 2)

