



Pavillon-Schirmbar SI

6-Eck

In nur 15 Minuten ohne Werkzeug betriebsbereit

als Infopoint, Verkaufs-, Ausschank-, Imbiss- und Marktstand, mobile Bar etc im open-air-Bereich und für Inneneinsätze.

Montage ohne Werkzeug durch Stecksystem, Dachspannung regulierbar, Türelement mit Rolle – in einem zu bewegen. Nachtverschluß durch PVC-Plane (optional). Transport und Lagerung in stapelbarem Container.

- Struktur** verzinkter Stahl, langlebig, rost-geschützt
- Paneele** Alu-Dibond-Platten, stoßfest, resistent gegen Fett und Chemikalien, leicht, abwaschbar, bedruckbar, feuerhemmend
- Dach** PVC, wasserdicht, feuerhemmend, im Tragesack diverse Farben nach Palette
- Zertifikat** Brand für PVC und Paneele
- Farben** Weiß, Ecrú, Grau, Gelb, Rot, Grün, Schwarz Hellblau, Dunkelblau, weitere Farben auf Anfrage

Abmessungen

Dachplane Durchmesser	5,40 m
Dachvorsprung	0,75 m
Dachblende	0,24 m
Innenmaß (LxB)	ca 3,30 x 3,30 m
Firsthöhe / Durchgangshöhe	2,85 / 2,00 m
Thekenhöhe / Thekentiefe	1,10 / 0,30 m
Gewicht Pavillon	215 kg
Gewicht Transportbehälter (Container)	70 kg
Transportabmessung (LxBxH)	1,90 x 0,85 x 1,15 m

- Lieferumfang** 6 Steher mit Ausleger, Domstange für Dach
- 6 Frontpaneele davon 1 Tür-Element auf Rolle
- 6 Thekenbretter
- 1 Transportcontainer

Optionen

- Holzboden, 6-teilig
- Beleuchtung, 3 LED/Halogenstrahler
- Heizstrahler, 1.000 Watt
- Elektroanschluss inkl 3 Leuchten
- PVC-Plane als Nachverschluss 12 m

- Druck** Dach und Paneele bedruckbar – Folienthermodruck oder Digital-Fullprint – Preise auf Anfrage

- Druckdaten** Beistellung als druckfertiges Print-pdf (Vektoren)

- Lieferzeit** auf Anfrage

