



Pavillon-Schirmbar SI

6-Eck

In nur 15 Minuten ohne Werkzeug betriebsbereit

als Infopoint, Verkaufs-, Ausschank-, Imbiss- und Marktstand, mobile Bar etc im open-air-Bereich und für Inneneinsätze.

Montage ohne Werkzeug durch Stecksystem, regulierbare Dachspannung, Türelement mit Rolle in einem zu bewegen. Nachtverschluß durch PVC-Plane (optional). Transport und Lagerung in stapelbarem Container.

- Struktur** verzinkter Stahl, langlebig, rost-geschützt
- Paneele** Alu-Dibond-Platten, stoßfest, resistent gegen Fett und Chemikalien, leicht, abwaschbar, bedruckbar, feuerhemmend
- Dach** feuerhemmendes PVC, im Tragesack
- Zertifikat** Brand für PVC und Paneele
- Farben** Weiß, Ecrú, Grau, Gelb, Rot, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Schwarz
- Lieferumfang** 6 Steher mit Ausleger für Dach
6 Frontpaneele davon 1 Türelement auf Rolle
6 Thekenbretter
1 Transportcontainer


Optionen

- Holzboden, 6-teilig
- Beleuchtung, 3 Halogenstrahler
- Heizstrahler, 1.000 Watt
- Elektroanschluss inkl 3 Leuchten
- PVC-Plane als Nachverschluss 12 m

- Druck** Dach und alle Paneele bedruckbar
vollflächiger Digital- oder Folienthermodruck
Preise auf Anfrage

Abmessungen

Dachplane Durchmesser	5,40 m
Dachvorsprung	0,75 m
Dachblende	0,24 m
Innenmaß (LxB)	ca 3,30 x 3,30 m
Firsthöhe / Durchgangshöhe	2,85 / 2,00 m
Thekenhöhe / Thekentiefe	1,10 / 0,30 m
Gewicht Pavillon	190 kg
Transportbehälter (LxBxH)	1,88 x 0,82 x 0,54 m
Transportbehälter Gewicht	60 kg



- Druckdaten** Beistellung als druckfertiges Print-pdf (Vektoren)

- Lieferzeit** auf Anfrage

